


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-557PWH-F(S) (水路高11mm)

SG : 1.0
REF No. A3400981
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 180 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ								MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	M	%	kW
1	0	45.5	-1.1	0	0.38	44.8	0	1.994
2	300	44.2	-1.0	0.349	0.38	43.9	52.7	4.079
3	450	41.0	-0.9	0.786	0.38	41.3	57.5	5.265
4	700	31.5	-0.6	1.902	0.38	33.2	57.7	6.000
5	850	3.0	-0.5	2.804	0.38	5.7	14.7	5.365



- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 40.0 m at 500 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社